
Preisblatt I/2023 | Preisbasis 01.01.2023

x-well® Zu- und Abluftdurchlässe



Kermi x optimiert

Fühl Dich wohl. Kermi.

Zu- und Abluftdurchlässe

Die x-well Zu- und Abluftdurchlässe für die zentrale Wohnraumlüftung von Kermi sind ästhetische Lösungen für verschiedene Einbausituationen: Sie eigenen sich sowohl für den Einbau in abgehängten Decken, als auch in Trockenbauwänden.



SEA100

Y 24 03 125 003 K



SEA200

Y 24 03 125 004 K




SA200

Y 24 03 125 010 K


Merkmale

- Einfache- und funktionelle Luftdurchlässe
- Optional der Einbau von einem Filter möglich
- SA200 nur für die Zuluft, Weitwurfeinlass für die Lufteinbringung in tiefe Räume. Mit Drossel.

Zu- und Abluftdurchlässe


Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer	Liefer-menge	Mengen-einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.
Kermi x-well Abluftdurchlass EA100					
	Runder Abluftdurchlass aus Kunststoff, Oberfläche weiß. Ohne Luftmengenregulierung für verstellsichere zentrale Einregelung. Induzierend, Luftdurchgang per Lamellen. Für Decken- und Wandeinbau. Durchmesser: Ø 160 mm				
	NW 125 mm	**Y 24 03 125 001 K**	**1**	**Stück**	**20,00 / Stück**
Kermi x-well Zuluft-Durchlass SA100					
	Zuluftdurchlass aus Kunststoff, weiß, glatte Oberfläche. Ohne Luftmengenregulierung für verstellsichere zentrale Einregelung. Induzierend, Luftdurchgang per Lamellen. Durchmesser: Ø 170 mm				
	NW 125 mm	**Y 24 03 125 002 K**	**1**	**Stück**	**25,70 / Stück**
Kermi x-well Zu-/Abluftdurchlass SEA100					
	Runder Design Zu- und Abluftdurchlass aus Metall, weiß. Ohne Luftmengenregulierung für verstellsichere zentrale Einregulierung. Durchmesser: Ø 200 mm				
	NW 125 mm	**Y 24 03 125 003 K**	**1**	**Stück**	**46,40 / Stück**
Kermi x-well Zu-/Abluftdurchlass SEA200					
	Quadratischer Design Zu- und Abluftdurchlass aus Metall, weiß. Ohne Luftmengenregulierung für verstellsichere zentrale Einregulierung. Abmessung: 200 x 200 mm.				
	NW 125 mm	**Y 24 03 125 004 K**	**1**	**Stück**	**46,40 / Stück**
Kermi x-well Weitwurfauslass SA200					
	Weitwurfauslass aus Metall, Oberfläche weiß. Ohne Luftmengenregulierung für verstellsichere zentrale Einregelung. Für Wandeinbau. Abmessung: 170 x 170 mm				
	NW 125 mm	**Y 24 03 125 010 K**	**1**	**Stück**	**118,00 / Stück**

Zu- und Abluftdurchlässe SEA 30x



SEA301

Y 24 03 125 005 K



SEA302

Y 24 03 125 006 K



SEA303

Y 24 03 125 007 K

Merkmale SEA 30x

- Für Zu- und Abluft geeignet
- Strömungsoptimierter Quellluftdruchlass
- Optionaler Filter- und Drosseleinsatz erhältlich
- Stahl-Pulverbeschichtet PAL 9016, weiß
- SEA303 für den flächenbündigen Einbau in Trockenbauwänden und -decken

Zu- und Abluftdurchlässe SEA 30x

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer	Liefer-menge	Mengen-einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.
Kermi x-well Zu-/Abluftdurchlass SEA301					
	Für den Anbau an Decken und Wände über 125 mm Anschlussstutzen. Hundert Prozent freier Querschnitt. Kombinierbar mit Volumen- oder Filtereinsatz. Die quadratische Federblech-Abdeckung aus Metall sorgt für ein konstant schlankes Design mit einem symmetrischen, strömungsoptimierten Luftdurchlass. Ventil aus Stahlblech mit elektrostatischer Pulverbeschichtung. Maße: Höhe: 224 mm, Breite: 224 mm, Tiefe: 12 mm. Rohranschluss: 125 mm. Gewicht: 750 g RAL 9016-20				
	NW 125 mm	**Y 24 03 125 005 K**	**1**	**Stück**	**150,00 / Stück**
Kermi x-well Zu-/Abluftdurchlass SEA302					
	Für den Anbau an Decken und Wände über 125 mm Anschlussstutzen. Hundert Prozent freier Querschnitt. Kombinierbar mit Volumen- oder Filtereinsatz. Die quadratische Federblech-Abdeckung aus Metall sorgt für ein konstant schlankes Design mit einem symmetrischen, strömungsoptimierten Luftdurchlass. Ventil aus Stahlblech mit elektrostatischer Pulverbeschichtung. Maße: Höhe: 260 mm, Breite: 260 mm, Tiefe: 12 mm. Rohranschluss: 125 mm. Gewicht: 970 g Farbe: RAL 9016-20				
	NW 125 mm	**Y 24 03 125 006 K**	**1**	**Stück**	**166,00 / Stück**
Kermi x-well Zu-/Abluftdurchlass SEA303					
	Für den Einbau in Trockenbaudecken und -wänden über 125 mm Anschlussstutzen. Hundert Prozent freier Querschnitt. Kombinierbar mit Volumen- oder Filtereinsatz. Die quadratische Federblech-Abdeckung aus Metall sorgt für ein konstant schlankes Design mit einem symmetrischen, strömungsoptimierten Luftdurchlass. Ventil aus Stahlblech mit elektrostat. Pulverbeschichtung. Maße: Höhe: 200 mm, Breite: 200 mm, Tiefe: 40 mm. Rohranschluss: 125 mm. Gewicht: 790 g Farbe: RAL 9016-20				
	NW 125 mm	**Y 24 03 125 007 K**	**1**	**Stück**	**233,00 / Stück**
Kermi x-well Drossel					
	Für SEA30x-Luftdurchlassserie. Zur stufenlosen Regulierung der Zu- und Abluft. Kombinierbar mit einem entsprechendem Filter. Aus ABS-Kunststoff. Gewicht: 40 g Farbe: weiß				
		Y 24 03 125 008 K	**1**	**Stück**	**28,20 / Stück**
Kermi x-well Filtereinsatz					
	Geeignet für die SEA30x-Luftdurchlassserie. Zur Luftfilterung, der Filtereinsatz bietet eine freie Filterfläche. Filterring aus ABS-Kunststoff. Gewicht: 40 g Farbe: weiß				
		Y 24 03 125 009 K	**1**	**Stück**	**29,30 / Stück**

Zu- und Abluftdurchlässe SEA 40x



SEA401
Y 24 03 125 015 K



SEA402
Y 24 03 125 016 K



SEA403
Y 24 03 125 017 K



SEA404
Y 24 03 125 018 K

Merkmale SEA 40x

- Ideales Preisleistungsverhältnis
- Integrierte Drossel zur Volumenstromregulierung
- Verwendung des Filters Y810215002K möglich
- Optionale Befestigung mittels Schrauben möglich (nur ohne Filtereinsatz)

Zu- und Abluftdurchlässe SEA 40x

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer	Liefer-menge	Mengen-einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.
Kermi x-well Zu-/Abluftdurchlass SEA401					
	Rund, inklusive Montagesockel mit Mengenregulierung, Farbe ähnlich RAL 9016 mit Struktur. Durchmesser: Ø 230 mm Für die Deckenmontage. Luftfilter Y 81 02 125 002 K einsetzbar.				
		Y 24 03 125 015 K	**1**	**Stück**	**65,20 / Stück**
Kermi x-well Zu-/Abluftdurchlass SEA402					
	Rund, inklusive Montagesockel mit Mengenregulierung, Farbe ähnlich RAL 9016 mit Struktur. Durchmesser: Ø 230 mm Für die Wand- und Deckenmontage. Luftfilter Y 81 02 125 002 K einsetzbar				
		Y 24 03 125 016 K	**1**	**Stück**	**61,20 / Stück**
Kermi x-well Zu-/Abluftdurchlass SEA403					
	Quadratisch, inklusive Montagesockel mit Mengenregulierung, Farbe ähnlich RAL 9016 mit Struktur. Abmessung: 230 x 230 mm Für die Deckenmontage. Luftfilter Y 81 02 125 002 K einsetzbar.				
		Y 24 03 125 017 K	**1**	**Stück**	**65,20 / Stück**
Kermi x-well Zu-/Abluftdurchlass SEA404					
	Quadratisch, inklusive Montagesockel mit Mengenregulierung, Farbe ähnlich RAL 9016 mit Struktur. Abmessung: 230 x 230 mm Für die Wand- und Deckenmontage. Luftfilter Y 81 02 125 002 K einsetzbar.				
		Y 24 03 125 018 K	**1**	**Stück**	**61,20 / Stück**

Wand- und Bodenluftauslass

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer	Liefermenge	Mengen-einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.
Kermi x-well Wand-Luftauslass					
	Einsetzbar im Zu- oder Abluftbereich. Gitter nach oben oder unten ausblasen, einsetzbar bis max. 50 m³/h (2 Anschlussrohre nötig). Für Lüftungsrohr rund, Anschluss Verteiler/Sammler wird zusätzlich benötigt. Mit Bauschutzabdeckung.	**Y 22 02 000 004 K**	**1**	**Stück**	**151,00 / Stück**
Kermi x-well Boden-Luftauslass					
	Einsetzbar im Zuluftbereich. Ausblasgitter nach rechts oder links ausblasend, einsetzbar bis max. 50 m³/h (2 Anschlussrohre nötig). Für Lüftungsrohr rund, Anschluss Verteiler/Sammler wird zusätzlich benötigt. Begehbar. Mit Bauschutzabdeckung.	**Y 22 02 000 005 K**	**1**	**Stück**	**112,00 / Stück**
Kermi x-well Wand-Luftauslass					
	Wandauslass für Flachrohr 132 x 52 mm inklusive Auslassgitter aus Metall. Einsetzbar im Zu- oder Abluftbereich, nach oben oder unten ausblasend. Für Lüftungsrohr flach, Anschluss Verteiler/Sammler wird zusätzlich benötigt. Mit Bauschutzabdeckung.	**Y 22 01 075 011 K**	**1**	**Stück**	**164,00 / Stück**
Kermi x-well Boden-Luftauslass					
	Boden-Luftauslass für Flachrohr 132 x 52 mm inklusive begehbarem Auslassgitter. Ausblasgitter nach links oder rechts ausblasend. Boden-Luftauslässe ausschließlich im Zuluftbereich. Für Lüftungsrohr flach, Anschluss Verteiler/Sammler wird zusätzlich benötigt. Begehbar. Mit Bauschutzabdeckung.	**Y 22 01 075 012 K**	**1**	**Stück**	**150,00 / Stück**

Luftdurchlass SA500 / SA500-E

Kermi x-well SA500-E / SA500					
	SA500-E: Zuluftdurchlass mit elektrischem Heizregister ohne Gitter SA500: Zu-/Abluftdurchlass ohne Gitter				
SA500-E		**Y 24 04 001 001 K**	**1**	**Stück**	**517,00 / Stück**
SA500		**Y 24 03 001 001 K**	**1**	**Stück**	**161,00 / Stück**
Kermi x-well Gitter Luftdurchlass					
	Luftdurchlass, lackiert, für SA500 und SA500-E				
		Y 24 03 001 002 K	**1**	**Stück**	**153,00 / Stück**

Design Bodenluftauslass

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer	Liefermenge	Mengen-einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.
Kermi x-well Design-Bodenauslass					
	Boden-Luftauslass für Flachrohr 132 × 52 mm inklusive begehbarem Auslassgitter. Boden-Luftauslässe sind ausschließlich im Zuluftbereich einsetzbar. Es wird zusätzlich der Adapter Y2201075003K benötigt. Mit Bauschutzabdeckung. Der Luftauslass Maße LxBxT 500 mm x 120 mm x 120-200 mm.				
	Luftauslass mit Rollrost Alu natur	**Y 25 02 001 00A K**	**1**	**Stück**	**414,00 / Stück**
	Luftauslass mit Rollrost Alu bronze*	**Y 25 02 001 00B K**	**1**	**Stück**	**478,00 / Stück**
	Luftauslass mit Rollrost Alu messing*	**Y 25 02 001 00C K**	**1**	**Stück**	**478,00 / Stück**
	Luftauslass mit Rollrost Alu dunkelsilber*	**Y 25 02 001 00D K**	**1**	**Stück**	**478,00 / Stück**
	Luftauslass mit Rollrost Alu schwarz*	**Y 25 02 001 00E K**	**1**	**Stück**	**478,00 / Stück**
	Luftauslass mit Rollrost Edelstahl*	**Y 25 02 001 00F K**	**1**	**Stück**	**716,00 / Stück**
	Luftauslass mit Rollrost Eiche*	**Y 25 02 001 00G K**	**1**	**Stück**	**584,00 / Stück**
	Luftauslass mit Rollrost Esche*	**Y 25 02 001 00H K**	**1**	**Stück**	**584,00 / Stück**
	Luftauslass mit Rollrost Buche*	**Y 25 02 001 00J K**	**1**	**Stück**	**584,00 / Stück**
	Luftauslass mit Linearrost Alu natur	**Y 25 02 001 101 K**	**1**	**Stück**	**414,00 / Stück**
	Luftauslass mit Linearrost Alu bronze*	**Y 25 02 001 102 K**	**1**	**Stück**	**478,00 / Stück**
	Luftauslass mit Linearrost Alu messing*	**Y 25 02 001 103 K**	**1**	**Stück**	**478,00 / Stück**
	Luftauslass mit Linearrost Alu dunkelsilber*	**Y 25 02 001 104 K**	**1**	**Stück**	**478,00 / Stück**
	Luftauslass mit Linearrost Alu schwarz*	**Y 25 02 001 105 K**	**1**	**Stück**	**478,00 / Stück**

* Lieferzeit auf Anfrage



Rollrost Holz Esche

Y 25 02 001 00H K



Linearrost Alu natur

Y 25 02 001 101 K



Rollrost Edelstahl

Y 25 02 001 00F K




Linearrost Alu schwarz

Y 25 02 001 105 K

Wetterschutzgitter



weiß lackiert
Y 24 01 xxx xxx



anthrazit lackiert
Y 24 01 xxx xxx



Edelstahl
Y 24 01 xxx xxx




Edelstahl
Y 24 01 125 xxx

Merkmale

- Verdeckte Befestigung der Wetterschutzgitter
- Alle Wetterschutzgitter mit Tropfkante

Wetterschutzgitter

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer	Liefermenge	Mengen-einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.
Kermi x-well Wetterschutzgitter					
	Zur Ansaugung der Frischluft bzw. zum Ausblasen der Fortluft. Aus Aluminium, weiß lackiert. RAL 9016, mit verdeckter Befestigung und Tropfkante.				
	NW 125 mm	**Y 24 01 125 011 K**	**1**	**Stück**	**110,00 / Stück**
	NW 160 mm	**Y 24 01 160 011 K**	**1**	**Stück**	**113,00 / Stück**
	NW 180 mm	**Y 24 01 180 011 K**	**1**	**Stück**	**123,00 / Stück**
Kermi x-well Wetterschutzgitter					
	Zur Ansaugung der Frischluft bzw. zum Ausblasen der Fortluft. Aus Aluminium. Lackierung Anthrazit RAL 7016 mit verdeckter Befestigung und Tropfkante.				
	NW 125 mm	**Y 24 01 125 012 K**	**1**	**Stück**	**110,00 / Stück**
	NW 160 mm	**Y 24 01 160 012 K**	**1**	**Stück**	**113,00 / Stück**
	NW 180 mm	**Y 24 01 180 012 K**	**1**	**Stück**	**123,00 / Stück**
Kermi x-well Wetterschutzgitter					
	Zur Ansaugung der Frischluft bzw. zum Ausblasen der Fortluft. Aus Edelstahl, farblos lackiert. Rohranschluss: 100 - 180 mm				
	NW 100 mm	**Y 24 01 100 001 K**	**1**	**Stück**	**230,00 / Stück**
	NW 125 mm	**Y 24 01 125 003 K**	**1**	**Stück**	**239,00 / Stück**
	NW 160 mm	**Y 24 01 160 003 K**	**1**	**Stück**	**272,00 / Stück**
	NW 180 mm	**Y 24 01 180 003 K**	**1**	**Stück**	**309,00 / Stück**
Kermi x-well Wetterschutzgitter, doppelt					
	Zur Ansaugung der Frischluft bzw. zum Ausblasen der Fortluft in einem Element.				
	NW 125 mm, waagrecht, weiß lackiert	**Y 24 01 125 004 K**	**1**	**Stück**	**343,00 / Stück**
	NW 160 mm, waagrecht, weiß lackiert	**Y 24 01 160 004 K**	**1**	**Stück**	**457,00 / Stück**
	NW 125 mm, senkrecht, weiß lackiert	**Y 24 01 125 005 K**	**1**	**Stück**	**343,00 / Stück**
	NW 125 mm, waagrecht, Edelstahl gebürstet, ohne Pulverbeschichtung	**Y 24 01 125 006 K**	**1**	**Stück**	**465,00 / Stück**
	NW 160 mm, waagrecht, Edelstahl gebürstet, ohne Pulverbeschichtung	**Y 24 01 160 006 K**	**1**	**Stück**	**501,00 / Stück**
Kermi x-well Wetterschutzgitter, doppelt und Wand bündig					
	Zur Ansaugung der Frischluft bzw. zum Ausblasen der Fortluft in einem Element, dass wand bündig eingebaut werden kann. Lediglich die Tropfkante ragt aus der Wand hervor.				
	NW 125 mm, waagrecht, weiß lackiert, RAL 9016	**Y 24 01 125 007 K**	**1**	**Stück**	**476,00 / Stück**
	NW 125 mm, waagrecht, Anthrazit lackiert, RAL 7016	**Y 24 01 125 009 K**	**1**	**Stück**	**476,00 / Stück**
	NW 125 mm, waagrecht, Edelstahl, farblos Pulverbeschichtet	**Y 24 01 125 008 K**	**1**	**Stück**	**476,00 / Stück**



x-change
Wärmepumpe



x-buffer
Wärmespeicher



x-net Flächenheizung/-kühlung



therm-x2
Flachheizkörper



x-well
Wohnraumlüftung



Designheizkörper



Heizwand



Konvektor



Duschplatz



Duschkabine

Gesunde Wohlfühlwärme und grenzenloser Duschkomfort mit den ganzheitlichen Kermi Komplett-Programmen für Raumklima und Duschdesign.

Mehr Informationen finden Sie auf www.kermi.de / www.kermi.at

KERMI

Raumklima | Duschdesign

Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
GERMANY

Tel. +49 9931 501-0
Fax +49 9931 3075
www.kermi.de / www.kermi.at
info@kermi.de

DE81582960/01.23/2.0