x-well® SA500-E
Luftdurchlass mit einem elektrischen Heizelement

Der Luftdurchlass SA500-E verbindet frische Luft mit Wärme und ist somit ideal geeignet für die Beheizung von Zulufträumen mit geringen Heizlasten (Passivhäuser, 0-Energiehäuser, …)

Merkmale

- Montage für Wand oder Decke
- Eigene Heizleistungsregelung in Abhängigkeit der Luftmenge durch PTC-Heizelement
- Spezielle Einblasgeometrie sorgt dafür, dass sich keine Schmutzpartikel an der Wand/Decken-Oberfläche ablagern
- Variante als Abluftdurchlass mit Filter erhältlich

Für Häuser und Wohnungen bis maximal 15 W/m² Heizlast

Technische Daten	
Luftmenge	20 bis 60 m³/h
Heizleistung bei 20 m³/h	200 W
Heizleistung bei 60 m³/h	400 W
Druckverlust	max. 20 PA bei 60 m³/h
Gehäusemaße (LxHxT)	515 x 266 x 66,5 (93) mm
Maße Gitter	550 x 99 mm
Tiefe des Hals	25 mm
Maximale Ausblastemperatur	62 °C
Farbe Gitter	RAL 9016
Maße Wandausschnitt für Hals	521 x 77 mm
Spannung	~230 V, 50 Hz
Netzzuleitung	mn. 3x 1,5 mm² (L, N und PE)
Schutzart	IP 20
Konformität	CE

Diagramm - Dichte: 1,15 kg/m³; spezifische Wärmekapazität 0,24 Wh/(kg*K)



x-well SA500-E - Maßzeichnung



Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
GERMANY

Tel. +49 9931 501-0
Fax +49 9931 3075
www.kermi.de
info@kermi.de

Technische Änderungen vorbehalten!