KERMI LINE ABLAUF SENKRECHT DN 50 MIT FEUERSTOPP

Kermi LINE Ablauf senkrecht DN 50 mit Feuerstopp
Kermi LINE Rinnenabdeckung

Kermi LINE Ablauf senkrecht DN 50 mit Feuerstopp

Ablaufgehäuse und sämtliches Zubehör zum Einbau in LINE Board.
Für den Einbau in Brandschutzdecken der Feuerwiderstandsklasse F 30 bis F 120.
Feuerwiderstandsklasse bis R 120 (in Abhängigkeit von der Deckenkonstruktion).
Zulassungs-Nr.: Z-19.17-2242
Nach DIN 4102-11. Nur in Deutschland zugelassen.

Nicht in Verbindung mit Schallschutzmatte / Unterbau / Ausgleichselementen einbauen.

Kermi LINE Rinnenabdeckung

Rinnenabdeckung aus Edelstahl zum Einsatz in die Rinne.
LINE Rinnenabdeckung wahlweise Basic, Exklusiv oder Befliesbar.
Serienmäßig höhenverstellbar für Aufbauhöhen von 5 mm bis 23 / 25 mm zur Anpassung an Fliesenhöhe.

Made in Germany.
Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
Umweltmanagement zertifiziert nach DIN EN 14001:2015.
Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.
20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.

Fabrikat: Kermi LINE Ablauf senkrecht DN 50 mit Feuerstopp

Typenbezeichnung

LINE Ablauf	☐ **BC A1B** / LINE Ablauf senkrecht DN 50 mit Feuerstopp
LINE Rinnen-abdeckung	☐ **BC D4X** / LINE Rinnenabdeckung Basic
	☐ **BC D5X** / LINE Rinnenabdeckung Exklusiv
	☐ **BC D6X** / LINE Rinnenabdeckung Befliesbar

Der vorliegende Ausschreibungstext dient ausschließlich als Arbeitsvorlage und Hilfestellung. Anpassungen gem. den Vorgaben des Auftraggebers sind stets zu berücksichtigen. Es besteht kein Anspruch auf Richtigkeit und Konformität gem. VOB. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.